



Valtti Primer - Priming olie



BESCHRIJVING

Op olie gebaseerde, kleurloze priming olie voor gebruik op hout buiten. Valtti primer wordt in het hout opgenomen en vertraagt de schadelijke effecten van vocht en de verspreiding van schimmelgroei op het behandelde oppervlak.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Ter bescherming en als grondlaag voor hout en houten structuren vóór de oppervlaktebehandeling. Geschikt voor gezaagd en geschaafd hout, houtwerk, boomstammen, thermisch behandeld en geïmpregneerd hout voor gebruik buitenshuis.

Afwerkingslagen dienen zo snel mogelijk te worden aangebracht, omdat kleurloze primingolie het houtoppervlak niet beschermt tegen de schadelijke effecten van zonlicht.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Alle houten constructies die behandeld moeten worden met beitsen of verven (behalve oppervlakken die moeten worden behandeld met hout-oliën en Scandinavische kookverf)

TECHNISCHE DATA



Kleurenbereik	Kleurloos
Verbruik	4-5 m ² / liter op gezaagd houtoppervlak. 8-10 m ² / l op geschaafd houtoppervlak.
Verpakking	0,9 L, 2,7 L en 9 L
Toepassingsmethode	Kwast, onderdompelen of spuiten.
Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Kleefvrij na ca. 1 uur. Overschilderbaar na 24 uur.
Volume vaste stof	15%
Dichtheid	Ca. 0,8 kg / l, ISO 2811.
opslagruimte	Ongevoelig voor koude opslag. Bijna lege blikken zijn niet lang te bewaren.
Productcode	005 0500

TOEPASSINGSDetails

Applicatie voorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht moet ten minste + 5 ° C zijn tijdens de behandeling en het drogen, en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Vorbereiding	Verwijder vuil, schimmel en los materiaal. Gebruik zonodig de Mold Removal (Homeenpoisto) - oplossing volgens de gebruiksaanwijzing. Bescherm andere oppervlakken en planten tegen spatten van Valtti Primer.
verdunnen	Gebruik onverdund.
grondverf	Behandel houten oppervlakken met Valtti Primer zo vroeg mogelijk in de bouwfase. Aanbrengen met kwast, onderdompelen of spuiten. Behandel kops hout zorgvuldig nat in nat. Breng de afwerklaag zo snel mogelijk aan. Als de oppervlaktebehandeling hoe dan ook is vertraagd, behandeld u de oppervlakken opnieuw voordat u een eindlaag aanbrengt. Bescherm de andere oppervlakken en planten bij spuiten tegen spatten.
Reiniging van	Reinig de gereedschappen met White Spirit 1050 of Tikkurila Pensselipesu (Kwastenreiniger).

**GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING
volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008**

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische vormen, <2% aromaten en 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en de luchtwegen binnendringt. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Vermijd inademing van damp. Draag beschermende handschoenen. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ INSLIKKEN: Braken NIET opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Deze primer bevat een biocide voor het behoud van de oppervlaktebehandeling. Bevat 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

**MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING**

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water worden opgeraapt en in een gesloten metalen houder worden gedaan voordat ze worden weggegooid.

VERVOER

ADR: 3 III

sre210116 / kmm210116 / lko191106 / / 0050500

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of compleet. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • e-mail: info@tikkurila.com • www.tikkurila.com