

Tikkurila maakt gebruik van cookies om de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen. Als u doorgaat op onze site, stemt u in met het gebruik van cookies. [Lees verder.](#)



PRODUCT DATA SHEET
02.05.2014
(Vorige datum 19.07.2013) '

Ultra Matt - Huisverf

BESCHRIJVING

Polyacrylaatverf met uitstekende eigenschappen tegen vertering.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Voor het schilderen van onbehandelde, in de fabriek voorbereide oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met uitwendige houtoppervlakverf. Ook voor het afwerken van de schilderkunst op de locatie volgens het Tikkurila ProHouse-concept.



AANBEVOLEN TOEPASSING

Houten buitenmuren, weatherboards, omheiningen enz.

TECHNISCHE DATA



Basisverven	A en C
Kleurenbereik	Tikkurila-kleurenkaart voor houten gevels
Glansgraad	Mat
Coverage	Gezaagde houten oppervlakken 4 - 6 m ² / l. Geschaafde en eerder geverfde oppervlakken 7 - 9 m ² / l.
Kan maten	0,9 l, 2,7 l, 9 l en 18 l
verdunner	Water
Toepassingsmethode	Spray of borstel. Airless- sputnozzle 0.018 " - 0.023" dwz 0.460 - 0.580 mm -dunne 0 - 10 vol%
Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Touch-droog na een uur. De volgende laag kan onder normale omstandigheden na 2 - 4 uur worden aangebracht. Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.

Weersbestendigheid	Goed, ook in industriële atmosfeer.
Volume vaste stof	Ong. 41%.
Dichtheid	Ong. 1,3 kg / l, ISO 2811
opslagruimte	Bescherm tegen bevriezing.
Productcode	695_6001 / 3

TOEPASSINGSDetails

Applicatie voorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur ten minste +5 ° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% tijdens het aanbrengen en drogen.
Vorbereiding	<p>Nieuwe ongeverfde oppervlakken: verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van het oppervlak. Was vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Mold Removal-oplossing volgens de instructies. Primer met Valtti Pohjuste of Valtti Akvabase primingolie in een zo vroeg mogelijke bouwphase. Bescherm roestende metalen onderdelen zoals spijkerkoppen met Rostex Super-corrosiewerende verf. Verwijder losse hars van knopen. Prime-oppervlakken één keer met Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer. Werk 1-2 keer af met Ultra Matt House Paint. Behandel de eindkorrels zorgvuldig.</p> <p>Fabrieksmatig voorbehandelde of eerder behandelde oppervlakken: Verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van de oppervlakken. Verwijder losse verf met een schraper en borstel het oppervlak schoon met een staalborstel. Vuile en beschimmelde oppervlakken wassen met Tikkurila Mold Removal volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Valtti Pohjuste of Valtti Akvabase grondolie en primer ze één keer met Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer. Behandel oppervlakken die in de fabriek zijn geprepareerd in goede staat met Ultra Primer (in de fabriek geprimeerde oppervlakken die meer dan 10 maanden zijn blootgesteld aan verwerking moeten worden voorzien van Öljypohja Oil Primer), 1-2 keer eindigen met Ultra Matt House Paint. Behandel oppervlakken die al eerder zijn geverfd met olie verf of acrylaatverf 1-2 keer met Ultra Matt House Paint. Als het oude oppervlak versleten is, primer dan het oude olie verffoppervlak met Öljypohja Oil Primer en het oude acrylaatverffoppervlak met Ultra Primer. Werk af met Ultra Matt House Paint.</p> <p>Industrieel met Ultra Pro-lakbehandelde oppervlakken: maak ongelakte onderdelen zoals eindkorrels af met Ultra Matt House Paint. Alle andere afwerkingslakken zijn niet verplicht op de bouwplaats, als bekledingspanelen met verborgen spijkers worden bevestigd en het oppervlak van de verf onbeschadigd blijft tijdens transport, opslag of assemblage ter plaatse. Als de patch-up is geschilderd, kan dit verschillen in glansgraden veroorzaken. Voor het corrigeren van oppervlakteschadiging die optreedt tijdens de bouwtijd en het bedekken van spijkerkoppen, raden we aan om het oppervlak één keer te overschilderen met Ultra Matt of met een verflaag van Ultra-serie.</p>
schilderij	Roer de verf goed voor gebruik en dun indien nodig met water. Aanbrengen met een kwast of met een airless-spray. Breng voorzichtig aan op de eindnerf. Zorg ervoor dat je genoeg verf in een blik hebt laten roeren voor één uniform oppervlak om kleurverschillen te voorkomen. Er is hars en andere kleurende extractiemiddelen in het hout, in het bijzonder in knopen. Ze kunnen verkleuring of lekkage van hars door het verffoppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Gebruik van primer (Öljypohja of Ultra Primer) vermindert de doorsijpeling door de verflaag.
Reiniging van gereedschappen	Gereedschap reinigen met water. Om geharde verf te verwijderen, wordt Tikkurila Pensselipesu (Tikkurila Tool Cleaner) aanbevolen.
Onderhoud instructies	Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken onder normale omstandigheden. Na de behandeling kan het oppervlak worden gereinigd met een zachte borstel, een vochtige reinigungsdoek of een dweil. Na 1 maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak worden gereinigd met Huoltopesu (1 deel Huoltopesu op 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere Huoltopesu-oplossing (1: 1). Goed afspoelen en laten drogen.

Onderhoudsbehandeling

Ultra Matt kan opnieuw worden geverfd met huisverven van Ultra-series of Pika-Teho House Paint.

EU VOC 2004/42 / EC-grenswaarde

(cat A / d) 130 g / l (2010); Ultra Matt bevat VOC max. 130g / l

**GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING
volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008**

Irriterend, Xi Bevat: 2-Octyl-2h-isothiazol-3-on. KAN SENSIBILISERING VEROORZAKEN DOOR CONTACT MET DE HUID. Adem niet in. Gebruik alleen op goed geventileerde plaatsen. Vermijd contact met de huid. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Afval niet in de gootsteen werpen. Buiten het bereik van kinderen houden. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

[Veiligheidsvoorschriften](#)

prikkelend

**MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING**

Vermijd morsen in afvoerkanalen, watersystemen en grond. Leeg lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER

ADR: niet geclassificeerd

sre270315 / jha09092010 / kmm160312 / HSA04102010 / 695

The above information is not intended to be exhaustive or complete. The information is based on laboratory tests and practical experience, and it is given to the best of our knowledge. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As manufacturer we cannot control the conditions under which the product is being used or the many factors that have an effect on the use and application of the product. We disclaim liability for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes. We reserve the right to change the given information unilaterally without notice.

[Back](#)

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • e-mail: info@tikkurila.com • www.tikkurila.com