



Kiva 70, Gloss- meubel en interieurlak

BESCHRIJVING

Watergedragen, geurarme, niet-vergelende, tintbare acrylaatlak voor gebruik op droge houten binnenoppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Voor gebruik op droge houten binnenoppervlakken volgens de gebruiksaanwijzing. Kiva meubel en interieurlak kan ook worden gebruikt voor het beschermend lakken van geverfde en gebeitste oppervlakken. Niet geschikt voor gebruik op vloeren (gebruik Parketti-Ässä Floor Lacquer voor het lakken van vloeren).



AANBEVOLEN TOEPASSING

Meubels zoals tafels, stoelen, boekenplanken, speelgoed en lambrisering, houten plafonds, deuren en soortgelijke houten oppervlakken. Ook geschikt voor het beschermend lakken van geverfde en gebeitste oppervlakken.

TECHNISCHE DATA



Basisverven	EP
Kleurenbereik	Tikkurila interieur houtkleuren en lakken kleurkaart.
Glansgraad	Glans
Bouwmateriaal emissieklasse	M1
Coverage	8-14 m ² / liter per laag. De werkelijke strooihoeveelheid is afhankelijk van de textuur, porositeit en hardheid van het hout.
Kan maten	1 L, 3 L, 10 L na aankleuren
verdunner	Water
Toepassingsmethode	Kwast, spons of spray.
Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Stofvrij in ca. 1/2 uur en overschilderbaar na 2-3 uur. Klaar voor gebruik de volgende dag. Het gelakte oppervlak bereikt de uiteindelijke hardheid na ca. 2 weken. Harde spanning, schoonmaken en plaatsen van klevende en hete voorwerpen op het gelakte oppervlak moet gedurende deze tijd worden vermeden.
Chemische weerstand	Bestand tegen het reinigen van chemicaliën en zwakke oplosmiddelen, zoals terpentijn. Morsen van koffie, thee enz. Moet onmiddellijk worden weggevaagd. Bestand tegen olie en vetten.
Volume vaste stof	Ong. 32%
Dichtheid	Ong. 1,0 kg / l, ISO 2811.
opslagruimte	Bescherm tegen vorst.
Productcode	853/4 / 5_6404
MED-certificaat	MED B7150 Kiva

TOEPASSINGSDetails

Applicatie voorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur ten minste +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid 30 - 80%.
Vorbereiding	Nieuw houtoppervlak:

maak het oppervlak schoon van vuil en stof. Nat maken met schoon water om losse houtvezels bloot te leggen, laten drogen en schuren. Verwijder schuurstof.

Eerder gelakt oppervlak:

Was het oppervlak met Maalipesu-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig met water. Schuur het oppervlak mat. Verwijder bestaande coatings die in slechte staat zijn volledig met verf verwijderingsmiddel of door schuren. Behandel als nieuw houtoppervlak.

lakken

Roer Kiva Furniture Lacquer grondig voor en tijdens gebruik. Verdun zo nodig met water. Breng aan met kwast, spons of spray 2-3 keer.

Als u een getint product gebruikt, moet u eerst een proeflak aanbrengen op een afzonderlijk stuk hout om zeker te zijn van de juiste kleur. De uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, dwz oorspronkelijke kleur en hardheid en het aantal aangebrachte lagen. Dun de getinte lak met ca. 20-30% water voor de eerste laag. De gekozen kleur- en glansgraad wordt normaal bereikt na het aanbrengen van twee lagen. Behandel altijd het hele oppervlak zonder onderbreking en op grote paneeloppervlakken, weinig platen tegelijk om overlappen te voorkomen.

Reiniging van gereedschappen

Reinig direct na gebruik met water. Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) wordt aanbevolen voor het reinigen van geharde verf van gereedschappen.

Onderhoud instructies

Reiniging vroegste ca. 2 weken na toepassing, indien nodig.

De oppervlakken worden schoongemaakt met een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek of spons en een neutraal (pH 6-8) wasmiddel. Het oppervlak mag niet nat blijven. Zeer vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een licht alkalisch (pH 8-10) reinigingsmiddel met bijvoorbeeld een schoonmaakdoekje of een spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Onderhoudsbehandeling

Oppervlakken die zijn gelakt met Kiva Furniture Lacquer kunnen worden onderhouden met hetzelfde type watergedragen lak. Zie voorbereiding.

EU VOC 2004/42 / EC-grenswaarde

(kat A / e) 130 g / l (2010. Kiva bevat VOC max. 130 g / l.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

MILIEU- EN AFVALVERWIJDERING

Lege blikken moeten worden gerecycled of verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vloeibaar afval moet worden vernietigd volgens de plaatselijke voorschriften.

VERVOER

ADR: niet geclassificeerd

ser070415 / garta181214 / niear010610 / mkv151214 / 853 6404

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Tikkurila Oyj • Postbus 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland.